

**AANDACHTSPUNTEN****Gevaren / knelpunten**

- Indien fysiek mogelijk draagt u een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
- Betreed gevaarsgebied met zo min mogelijk mensen.
- Afzetten en evacueren van personen in gevaarsgebied.
- Indien de exacte klasse onbekend of vaag is dient u te werken alsof u te maken heeft met klasse 1.1
- Laat AGS en/of Explosieven Opruimings Dienst (EOCKL) ter plaatse komen als deskundige.
- Vuurwerk uit buitenland van klasse 1.4 kan zich gedragen als klasse 1.3

**TACTIEK****Geen brand of explosiegevaar in de omgeving van object**

- Voorkom verdere ongevallen.
- Minimaal 25 meter afzetten.
- Identificeer de lading.
- Laat deskundigen terplaatse komen voor het veiligstellen van de lading.

**Brand of explosiegevaar in omgeving van object**

- Voorkom brand/explosie door incident te bestrijden.
- Voorkom verdere ongevallen.
- Minimaal 50 meter afzetten.
- Identificeer de lading.
- Laat deskundigen terplaatse komen voor het veiligstellen van de lading.

**Daadwerkelijk brand in object**

- Handel volgens onderstaande tabel.

Klasse	UN	ERIC	Kenmerken	Inzet	Opstelplaats
1.1	0333	1-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa explosie van de gehele lading, waarbij scherven en brandende delen rond geslingerd worden.</li> <li>• Drukschade tot enkele honderden meters.</li> <li>• Kans op secundaire branden door neerkomende delen.</li> </ul>	Afstand houden en onder dekking werken. 1 km rond incident afzetten.	500 m onder dekking anders 1 km zonder dekking. Verkennen te voet.
1.2	0334	1-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explosie individuele munitie artikelen, waarbij scherven, brandende delen en nog niet geëxplodeerde munitie rond word geslingerd.</li> <li>• Drukschade op korte afstand.</li> <li>• Kans op secundaire branden en explosies door neerkomende delen.</li> </ul>	Afstand houden en onder dekking werken. 1 km rond incident afzetten.	500 m onder dekking anders 1 km zonder dekking. Verkennen te voet.
1.3	0335	1-03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer heftige verbranding.</li> <li>• Geringe drukschade.</li> <li>• Individuele explosies met beperkte scherfwerking.</li> </ul>	Afstand houden en onder dekking werken. Voorkom uitbreiding, blussing is zinloos. 100 m rond incident afzetten.	50 m
1.4G	0336	1-04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer heftige verbranding.</li> <li>• Geringe drukschade.</li> <li>• Explosies welke beperkt blijven tot de verpakking.</li> </ul>	Normaal optreden. 50 m rond incident afzetten.	25 m
1.4S	0337	1-04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer heftige verbranding.</li> <li>• Geringe drukschade.</li> </ul>	Normaal optreden. 50 m rond incident afzetten.	25 m



**G** = Bevat pyrotechnische stof bestaande uit een ontplofbare stof met een lichtverspreidende, brandstichtende, traanverwekkende of rook producerende stof.

**S** = Is zodanig verpakt of ontworpen dat alle gevaarlijke effecten ten gevolge van het onopzettelijk in werking treden beperkt blijven tot het inwendige van het collo.

### ACHTERGRONDINFORMATIE

#### Herkenning



Klasse 1.1  
Etiket is geplaatst  
op voertuig en verpakking



Klasse 1.4  
Etiket is alleen  
aanwezig op verpakking